

Type 125413

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



**Umschaltbarer Doppelfilter, PN 10
in Durchgangsform
aus Sphäroguss EN-JS1050
Siebeinsatz aus Edelstahl
Maschenweite 0,5 mm (500 my)
Flansche nach DIN PN 10**

**switchable double filter, PN 10
as straight type
in nodular iron EN-JS1050
screen in stainless steel
mesh 0,5 mm (500 my)
flanges acc. to DIN PN 10**

Materialspezifikation:

Gehäuse: EN-GJS-500-7 EN-JS1050
Deckel: EN-GJS-500-7 EN-JS1050
Siebträger: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571
Siebeinsatz: X5CrNiMo17-12-2 1.4401

Siebeinsatz mit anderen Maschenweiten möglich!

material specification:

body: EN-GJS-500-7 EN-JS1050
bonnet: EN-GJS-500-7 EN-JS1050
basket: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571
screen: X5CrNiMo17-12-2 1.4401

screen also possible with other mesh perforations!



NW/DN	D1	A	B	C	D	E	H	L	M	KG
15	102	185	242	80	95	290	400	175	300	21
20	102	185	242	80	95	290	400	175	300	22
25	102	185	242	80	95	290	400	175	300	22
32	127	225	298	97,5	127,5	364	460	225	300	38
40	127	225	298	97,5	127,5	364	460	225	300	38
50	127	225	298	97,5	127,5	364	460	225	300	38
65	168	267	328	120	185	504	490	305	500	69
80	228	385	478	170	220	655	720	390	500	175
100	228	385	478	170	220	655	720	390	500	175
125	228	385	478	170	220	655	720	390	500	175